



# Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: [st-stroiy.ru](http://st-stroiy.ru)

E-mail: [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), [sts-vo@mail.ru](mailto:sts-vo@mail.ru)

## Технические свойства двуслойной сетки Славрос

Наименование показателя	Ед. изм.	СД-20	СД-30	СД-40
Ширина рулона, не более	м	5	5	5
Длина рулона, стандартная $\pm 1\%$	м	50	50	50
Размер ячейки А, $\pm 10\%$	мм	40	40	40
Размер ячейки В, $\pm 10\%$	мм	40	40	40
Перенос ячеек	град.	$\pm 3$	$\pm 3$	$\pm 2$

Геосетка Славрос СД	Нагрузка при растяжении						Относительное удлинение при максимальной нагрузке не более, %		Поверхность плотность, г/м <sup>2</sup> , +3% -10%
	Максимальная		При относительном удлинении						
	вдоль	поперёк	2%		5%		вдоль	поперек	
			вдоль	поперек	вдоль	поперек			
СД-20	20	20	7	7	15	15	11,5	10,5	220
СД-30	30	30	10	10	20,5	20,5	11,5	10,5	330
СД-40	40	40	13	13	26	26	11,5	10,5	530
СД-45	45	45	13,5	13,5	30	30	11,5	10,5	600

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).